

Корпус с DIN рейкой на 22 места, 19", 3U

Паспорт изделия

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

1.1 Корпус 19" с DIN –рейкой предназначен для установки силовых розеток, автоматических выключателей, дифференциальных автоматов, УЗО и прочих устройств. Может применяться в телекоммуникационных настенных и напольных шкафах.

1.2 Максимальное количество устанавливаемых модулей типа S (ширина 17,5 мм) - 22 шт.

1.3 Панель имеет металлический корпус со съемной передней крышкой

1.4 Изготовитель:

Адрес:

Электронный адрес:


2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Ширина 484 мм, глубина 58 мм, высота 3U.

2.2 Покрытие порошковой краской RAL 7035/RAL9005 (по требованию заказчика)

2.3 Тип установки – 19".

2.4 Внешний вид изделия:



2.5 Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшающие его потребительские свойства. При этом возможны изменения характеристик и комплекта поставки.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1. В комплект поставки входит:

- Корпус с DIN рейкой – 1 шт.

4. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ

4.1. Температура окружающего воздуха +10...+30°C.

4.2. Окружающая среда – не взрывоопасная, не содержащая токопроводящую пыль, без агрессивных паров и газов.

4.3. Относительная влажность воздуха (при температуре + 25 С) не более 70%.

4.4. Недопустимо попадание кислот, щелочей, растворителей.

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

5.1. Изготовитель гарантирует надежную работу изделия при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

5.2. Гарантийное обслуживание не производится в случае:

-истечения гарантийного срока изделия

-нарушения условий эксплуатации

-нанесения ущерба изделию в случае обстоятельств непреодолимой силы (пожар, наводнение и т.д.)

5.3. Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев.

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Корпус изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признан годным к эксплуатации.



«01» февраля 2022 г.